



PIGMENTOS UNIVERSALES, S.L.U.

COLORANTES Y PIGMENTOS PARA LA INDUSTRIA

Treball, 7 - Polig. Ind. El Coscollar
46960 ALDAYA (Valencia) España

C.I.F. ESB-96922828

Teléfono: +34 961 514 145
Fax: +34 961 596 077
E-Mail: pigmentos@vitrilux.es
Internet: www.vitrilux.es

VITRILUX®

Ficha Técnica

Nombre del Producto:	AMARILLO ESPECIAL 5002
Índice del Color:	

Características	Valor Estándar	Método de Análisis
Fe ₂ O ₃	71 %	ISO DIS 1248
SiO	1,2 %	ISO DIS 1248
CaO	12 %	ISO DIS 1248
MgO	8 %	ISO DIS 1248
Al ₂ O ₃	4,5 %	ISO DIS 1248
Materia Soluble en Agua	0,1 %	ISO 787
Absorción de Aceite	22g / 100g	ISO 787
Valor PH	8	ISO 787

Propiedades:	Resistente a la luz. Resistente a los ácidos y álcalis.
Principales Usos:	Cementos, morteros, pavimentos industriales, construcción, asfaltos, etc.
Embalaje:	Sacos de 25 Kgs. Paletas de 1,000 Kgs.

No podemos responsabilizarnos del uso y dosis utilizado por el cliente en sus fabricados por estar fuera de nuestro control.

© 2003-2004 Pigmentos Universales, SLU