



PIGMENTOS UNIVERSALES, S.L.U.

COLORANTES Y PIGMENTOS PARA LA INDUSTRIA

Treball, 7 - Polig. Ind. El Coscollar
46960 ALDAYA (Valencia) España

C.I.F. ESB-96922828

Teléfono: +34 961 514 145
Fax: +34 961 596 077
E-Mail: pigmentos@vitrilux.es
Internet: www.vitrilux.es

VITRILUX®

Ficha Técnica

Nombre del Producto:	AMARILLO SINTETICO 5006
Índice del Color:	Pigmento Amarillo 42 (77492)

Características	Valor Estándar	Método de Análisis
Fe ₂ O ₃	86.6 %	ISO DIS 1248
Materia soluble en agua	0.12 %	ISO 787
Absorción de aceite	28.65g / 100g	ISO 787
Humedad	0.6 %	ISO 787
Residuo Tamiz malla 325	0.1 %	ISO 787
Poder de Coloración	99 %	ISO 787
Valor PH	4.6	ISO 787
Materia volátil a 105 °C	0.68 %	ISO 787

Propiedades:	Excelente poder de cubrición y de coloración. Resistente a la luz. Resistente a los ácidos y álcalis.
Principales Usos:	Cementos, morteros, pavimentos industriales, construcción, pinturas, cauchos, asfaltos, etc.
Embalaje:	Sacos de 20 Kgs. Paletas de 600 Kgs.

No podemos responsabilizarnos del uso y dosis utilizado por el cliente en sus fabricados por estar fuera de nuestro control.

© 2003-2004 Pigmentos Universales, SLU