



PIGMENTOS UNIVERSALES, S.L.U.

COLORANTES Y PIGMENTOS PARA LA INDUSTRIA

Treball, 7 - Polig. Ind. El Coscollar
46960 ALDAYA (Valencia) España

C.I.F. ESB-96922828

Teléfono: +34 961 514 145
Fax: +34 961 596 077
E-Mail: pigmentos@vitrilux.es
Internet: www.vitrilux.es

VITRILUX®

Ficha Técnica

Nombre del Producto:	MARRON SINTETICO 5405
Índice del Color:	Pigmento Marrón 6 (77492)

Características	Valor Estándar	Método de Análisis
Fe ₂ O ₃	88-90 %	ISO DIS 1248
SiO ₂ + Al ₂ O ₃	< 1	ISO DIS 1248
Materia soluble en Agua	0.7 %	ISO 787
Absorción de Aceite	30 %	ISO 787
Humedad	1 %	ISO 787
Residuo Tamiz malla 325	0.1 %	ISO 787
Densidad Aparente	0.7 %	ISO 787

Propiedades:	Excelente poder de cubrición y coloración. Resistente a la luz y al calor. Resistente a los ácidos y álcalis
Principales Usos:	Pinturas, tintas de impresión, plásticos, cementos, morteros, pavimentos industriales, construcción, cauchos, asfaltos, etc.
Embalaje:	Sacos de 25 Kgs. Paletas de 600 Kgs.

No podemos responsabilizarnos del uso y dosis utilizado por el cliente en sus fabricados por estar fuera de nuestro control.

© 2003-2004 Pigmentos Universales, SLU